

TARTAK KULA

Krzykawka, ul. Francesco Nullo 44



32 642 44 97, 604 987 168



W stałej sprzedaży: więźba dachowa, deska podłogowa, deska elewacyjna, deska ryflowana tarasowa, boazeria i wiele innych!

Jak samemu zamontować deskę tarasową?

Każdy z nas lubi od czasu do czasu zjeść posiłek lub poleniuchować na świeżym powietrzu. Okazuje się, że w tym celu najczęściej udajemy się na przydomowy taras. Spędzając na nim nierzadko całe popołudnia przywiązujemy co raz większą wagę do jego wyglądu, położenia oraz materiałów z jakich został wykonany. Nie od dziś wiadomo, że człowiek najlepiej czuje się w miejscach nasłonecznionych, pośród ciepłych kolorów i naturalnych tworzyw. Tym ostatnim będzie z pewnością specjalnie impregnowana deska tarasowa, która zapewnia dużo większy komfort przebywania niż ma to miejsce w przypadku zimnej płytki czy betonu. Dlatego pragniemy Państwu przybliżyć krok po kroku własnoręczny sposób montażu deski sosnowej lub modrzewiowej, tak by przy stosunkowo nie dużym nakładzie środków móc przez długie lata cieszyć się pięknem swojego tarasu.

Krok 1. Koncepcja!

Ustalenie wielkości, kształtu i wysokości tarasu nie różni się zbyt wiele od wytyczania granic budynku. Dla lepszego wyobrażenia dobrze jest jednak wbić paliki w narożniki przyszłego tarasu do zakładanej wysokości, a następnie rozciągnąć między nimi taśmę lub gruby sznurek.



Krok 2. Zrobić kosztorys!

Znając wymiary tarasu należy obliczyć jego koszt. Możemy uczynić to samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela firmy Tartak Kula, który nie wykraczając poza określony budżet dobierze najlepsze materiały. Jego rady mogą okazać się bardzo pomocne. Bazując na swoim doświadczeniu wskaże zapewne rozwiązanie najbardziej celowe i prawdopodobnie najtańsze.



Czy wiesz że...

Tartak Kula to rodzinna firma założona w 1870 roku, prowadzona obecnie przez czwarte pokolenie. Natomiast sprzedawane drewno posiada certyfikat Lasów Państwowych potwierdzający wysoką jakość wyrobów za umiarkowaną cenę.

Krok 3. Przygotować teren!

Jeżeli drewniany taras zostanie ułożony na ulanej wcześniej wylewce lub powierzchni utwardzonej (np. na kostce brukowej) to wówczas możemy pominąć ten etap. W przeciwnym razie teren należy wyrównać, a następnie przygotować miejsca podparcia konstrukcji legarów na ziemi. W tym celu trzeba wykonać nieduże wylewki betonowe lub wkopać w ziemię prefabrykowane bloczki betonowe. Tak uformowany fundament powinien być w miarę możliwości wypoziomowany. Ułatwi to budowę i właściwe osadzenie całej konstrukcji tarasu.

Krok 4. Ułożyć legary!

Mając przygotowane miejsce możemy przystąpić do montażu ramy nośnej. Belki nośne układamy na fundamencie izolując powierzchnię styku (np. gumą) by uniknąć podsiąku. Pamiętajmy, że im mniejsza powierzchnia styku belki z fundamentem, tym mniejsza szansa zagniwania drewna. Belki poziomujemy zachowując spadek odpływu wody z tarasu, zgodny z układem ryfla deski tarasowej. Zalecany spadek to około 1 cm na 1 mb tarasu. Belki powinny tworzyć kratownicę tak by podparcie deski tarasowej przypadało co 60-80 cm, a żadna końcówka deski nie przestawała więcej niż 10 cm poza konstrukcją.

Krok 5. Montaż deski!

Mając przygotowaną konstrukcję nośną tarasu możemy przystąpić do montażu deski tarasowej. Deski układamy z zachowaniem odstępu około 5 mm. Zapewnia to „oddychanie” tarasu i umożliwia pracę deski w różnych warunkach atmosferycznych. Najprościej jest stosować listewki odgradzające o jednakowej grubości. Deski montujemy na wkręty nierdzewne, wkręcane w nawiercone wcześniej otwory mniejsze niż średnica wkręta (np. przy użyciu wkrętów 6mm nawiercamy otwór wiertłem 5mm), po dwa wkręty na każdą deskę, do każdego kontrlegara. Wkręty nie powinny znajdować się bliżej krawędzi deski niż 2 cm, gdyż istnieje możliwość mechanicznego uszkodzenia deski. Deski znajdujące się bezpośrednio przy ścianie nie powinny do niej dolegać. Musi znaleźć się tu miejsce na tzw. przerwę dylatacyjną. Deski można łączyć ze sobą na długość pod warunkiem, że łączenie przypada w miejscu podparcia.

Krok 6. Wykończenie!

Po przykręceniu desek dokonujemy docięcia ich końcówek tak by uzyskać równą krawędź tarasu. Nie zaleca się docinania długości przed dokręceniem. Możemy jeszcze dokręcić deskę czołową maskującą konstrukcję znajdującą się pod deską tarasową. Tak wykonany taras możemy zakonserwować olejem do drewna (np. firmy SADOLIN) i używać przez wiele lat!

Powodzenia!

www.tartak.info.pl

jesteśmy na **allegro** pod nickiem: **tartak00**

DACH Rabsztyn
CENTRUM
www.dachcentrum-rabsztyn.pl

PRODUCENT
BLACHY
RABSZTYN

Rabsztyn 32b • tel. 32 645 83 76, kom. 602 52 63 02

SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY

vis-optica

- ✓ okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne
- ✓ soczewki kontaktowe
- ✓ pełne badanie okulistyczne dzieci i dorosłych

RABAT 40 ZŁ NA OKULARY
POWYŻEJ 149 ZŁ
DLA DOROSŁYCH

PRZY REALIZACJI RECEPTY
OKULAROWEJ
Z NASZEGO GABINETU

tel. **784 820 130**

OLKUSZ, al. 1000-lecia 18

